



**Fundusze
Europejskie**
Inteligentny Rozwój



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem oraz papierów wierzchnich do sklejania (papierów termicznych i termotransferowych).

Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego kleju zawierającego nanokomponenty w celu udoskonalenia produktów samoprzylepnych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Solec Kujawski, 29.04.2016 r.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe

na zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem oraz papierów wierzchnich do sklejania
(papierów termicznych i termotransferowych)

Zamawiający: PAPIERY POWLEKANE „PASACO” SP. Z O.O., UL. TORUŃSKA 63A, 86-050 SOLEC KUJAWSKI,
NIP: 554-10-13-399, KRS 0000166348, TEL. +48 52 387 55 05, E MAIL: INFO@PASACO.PL

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup papierów podłożowych do powlekania silikonem oraz papierów wierzchnich do sklejania (papierów termicznych i termotransferowych)
 - Papiery podłożowe do silikonowania jednostronnego emulsją wodną oraz silikonem bezrozpuszczalnikowym:

CZĘŚĆ 1

Papier superkalandrowany (wygładzony) bez wypełniaczy, z dużą przezroczystością typu Glassine w ilości 18 ton – wykonawca, który złoży ofertę na część 1 nie może złożyć oferty na część 2, ze względu na konieczność dostawy tego samego rodzaju papieru od dwóch różnych dostawców

- kolor: żółty
- gramatura 58 gsm tolerancja +/- 3 gsm
- grubość 51 µm tolerancja +/- 5 µm
- przezroczystość min. 47%
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 5.0 kN/m
- szerokość 1520 mm

CZĘŚĆ 2

Papier superkalandrowany (wygładzony) bez wypełniaczy, z dużą przezroczystością typu Glassine w ilości 18 ton – wykonawca, który złoży ofertę na część 2 nie może złożyć oferty na część 1, ze względu na konieczność dostawy tego samego rodzaju papieru od dwóch różnych dostawców

- kolor: żółty
- gramatura 58 gsm tolerancja +/- 3 gsm
- grubość 51 µm tolerancja +/- 5 µm
- przezroczystość min. 47%
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 5.0 kN/m
- szerokość 1520 mm

CZĘŚĆ 3

Papier superkalandrowany (wygładzony) bez wypełniaczy, z dużą przezroczystością typu Glassine w ilości 18 ton

- kolor: żółty
- gramatura 57 gsm tolerancja +/- 3 gsm
- grubość 50 µm tolerancja +/- 5 µm
- przezroczystość min. 47%
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 5.0 kN/m
- szerokość 1520 mm

CZĘŚĆ 4

Papier superkalandrowany (wygładzony) bez wypełniaczy, z dużą przezroczystością typu Glassine w ilości 18 ton

- kolor: żółty
- gramatura 45 gsm tolerancja +/- 3 gsm
- grubość 42 µm tolerancja +/- 5 µm
- przezroczystość min. 50%
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 3,8 kN/m
- szerokość 1520 mm

4



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CZĘŚĆ 5

Papier powlekany jednostronnie gładzony typu Clay Coated w ilości 18 ton

- kolor: biały
- gramatura 40 gsm, tolerancja +/- 3 gsm
- grubość 46 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 2,5 kN/m
- szerokość 1520 mm

CZĘŚĆ 6

Papier powlekany jednostronnie gładzony typu Clay Coated w ilości 18 ton

- kolor: biały
- gramatura 52 gsm, tolerancja +/- 3
- grubość 55 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 4,0 kN/m
- szerokość 1520 mm

CZĘŚĆ 7

Papier powlekany jednostronnie gładzony typu Clay Coated w ilości 18 ton

- kolor: biały
- gramatura 47 gsm, tolerancja +/- 3 gsm
- grubość 52 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 3,0 kN/m
- szerokość 1380 mm

CZĘŚĆ 8

Papier Kraft niepowlekany, maszynowo gładzony (MG) z czystej, bielonej celulozy, w całości (100%) z włókien pierwotnych o dużej wytrzymałości mechanicznej w ilości 18 ton

- kolor: biały
- gramatura 35 gsm, tolerancja +/- 2
- grubość 44 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 3,0 kN/m
- szerokość 1600 mm

CZĘŚĆ 9

Papier Kraft niepowlekany, maszynowo gładzony (MG) z czystej, bielonej celulozy, w całości (100%) z włókien pierwotnych o dużej wytrzymałości mechanicznej w ilości 18 ton

- kolor: biały
- gramatura 40 gsm, tolerancja +/- 2 gsm
- grubość 45 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 3,1 kN/m
- szerokość 1600 mm

CZĘŚĆ 10

Papier Kraft niepowlekany, maszynowo gładzony (MG) z czystej, bielonej celulozy, w całości (100%) z włókien pierwotnych o dużej wytrzymałości mechanicznej w ilości 18 ton

- kolor: biały
- gramatura 50 gsm, tolerancja +/- 2 gsm
- grubość 55 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 4,5 kN/m
- szerokość 1600 mm

- Papiery do sklejania – papiery termiczne i termotransferowe:

CZĘŚĆ 11

Papier bezdrzewny powlekany powłoką termiczną (tzw. Termo Eco, czyli papier o standardowej odporności na wodę, alkohol, tłuszcz i temperaturę) z zastosowaniem do wydruku w drukarkach termicznych – 100 ton

- kolor: biały
- wydruk czarny
- trwałość wydruku min. 7 lat
- gramatura 74 gsm, tolerancja +/- 8 gsm



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- grubość 80 µm tolerancja +/- 8 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 3,5 kN/m
- szerokość: 1510 mm

CZEŚĆ 12

Papier Vellum – niepowlekany, gładki o matowym wykończeniu przeznaczony do drukarek termotransferowych (druk w drukarce z taśmą termotransferową, która jest nośnikiem barwnika – żywicy, wosku lub mieszaniny żywicy i wosku) – 100 ton

- kolor: biały
- gramatura 70 gsm, tolerancja +/- 3
- grubość 66 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 5 kN/m
- szerokość: 1510 mm

CZEŚĆ 13

Papier Semi Gloss – papier etykietowy C1S jednostronnie powlekany o półbłyszczącym wykończeniu, powlekany maszynowo, przeznaczony do drukarek termotransferowych (druk w drukarce z taśmą termotransferową, która jest nośnikiem barwnika – żywicy, wosku lub mieszaniny żywicy i wosku) – 100 ton

- kolor: biały
- gramatura 80 gsm, tolerancja +/- 4 gsm
- grubość 68 µm tolerancja +/- 5 µm
- wytrzymałość na zrywanie wg. Normy ISO 1924 md min. 4 kN/m
- szerokość: 1510 mm

2. Dostawa do siedziby Zamawiającego
3. Wszystkie papiery muszą posiadać certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

II. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia:

- a) Rozpoczęcie realizacji usługi – od dnia zawarcia umowy.
- b) Zakończenie realizacji usługi, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego:
 - w przypadku papierów podłożowych do silikonowania; maksymalnie do 15 lipca 2016 r.
 - w przypadku papieru bezdrzewnego powlekanego powłoką termiczną tzw. Termo Eco dostawa w 3 etapach:
 - do 31 sierpnia 2016 r. – 40 ton
 - do 30 września 2016 r. – 40 ton
 - do 31 października 2016 r. – 20 ton
 - w przypadku papieru Vellum dostawa w 3 etapach:
 - do 31 sierpnia 2016 r. – 20 ton
 - do 30 września 2016 r. – 20 ton
 - do 31 października 2016 r. – 60 ton
 - w przypadku papieru Semi Gloss dostawa w 3 etapach:
 - do 31 sierpnia 2016 r. – 40 ton
 - do 30 września 2016 r. – 40 ton
 - do 31 października 2016 r. – 20 ton

c) Datą złożenia oferty jest dzień jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. Miejsce otwarcia ofert:

- a) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego.

3. Sposób składania ofert:

- a) Droga elektroniczną na adres: przetargi@pasaco.pl. W temacie wiadomości email należy wpisać „Oferta na papier”.

4. Sposób i termin zapłaty: maksymalnie 60 dni (będzie uzgadniany z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy).

5. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:

- a) Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie euro w kwotach brutto i netto dla każdego papieru.
- b) Oferta powinna zawierać adres fabryki, z której będzie dostarczony papier.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- c) Wykonawca związany jest ofertą 60 dni od dnia upływu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.
- d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- e) Oferenci mogą składać oferty częściowe. Maksymalnie wykonawca może złożyć ofertę na 12 części tj. na wszystkie części oprócz części nr 1 lub nr 2.

III. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.06.2016 r. do godz. 23:59:59 GMT.

IV. Kryteria oceny ofert i ich waga:

- 1. Cena 80% (80 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku ceny najniższej do oferowanej).
- 2. Kryterium środowiskowe 20% – ślad węglowy, mierzony odległością od fabryki Wykonawcy do Pasaco sp. z o.o. (20 punktów w przypadku najbliższej lokalizacji, pozostałe oferty punkty proporcjonalnie wg stosunku najbliższej lokalizacji do oferowanej).

V. Wymagane załączniki do oferty:

- 1. Papier musi posiadać certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością – wymagany załącznik to oświadczenie Dostawcy lub certyfikat wystawiony przez uprawnione jednostki.
- 2. Karta charakterystyki każdego papieru uwzględniająca wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry.

VI. Wykluczenia:

- 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Pozostałe informacje:

- 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
- 3. Wszelkie pytania dotyczące zapytania należy kierować do Magdalena Konopinska, pod adres e-mail: mkonopinska@pasaco.pl, bądź kontaktować się pod numerem telefonu: +48 52 387 55 15 wyłącznie w języku polskim lub angielskim.
- 4. Kompletna oferta powinna zawierać: ofertę (zgodną z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz wymagane w pkt. V załączniki.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Pihul

PIEKRY POWLEKANI
»PASACO« sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 63/
tel./fax 387 55 00, fax 387 55 01
NIP 564 10 42 399

