

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1

Farba offsetowa:	Nośnik barwy na bazie pigmentów i lak przy spoiwie w postaci żywic i olejów mineralnych lub roślinnych
Zastosowanie:	Farba drukarska do druku metodą offsetową, do druku na materiałach samoprzylepnych, etykietach, papierach antyadhezyjnych, termicznych, offsetowych, samokopiujących.
Zastosowanie:	Do druku z wykorzystaniem naświetlonej presensybilizowanej pozytywowej płyty offsetowej
Kolor:	Pantone Black
Ilość:	60 kg
Elementy oznakowania i klasyfikacja substancji lub mieszaniny:	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (WE)
Forma:	Ciekła
Temperatura zapłonu:	>100 stopni C
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania. Do stosowania i składowania w temperaturze pokojowej.	

CZĘŚĆ 2

Farba offsetowa:	Nośnik barwy na bazie pigmentów i lak przy spoiwie w postaci żywic i olejów mineralnych lub roślinnych
Zastosowanie:	Farba drukarska do druku metodą offsetową, do druku na materiałach samoprzylepnych, etykietach, papierach antyadhezyjnych, termicznych, offsetowych, samokopiujących.
Zastosowanie:	Do druku z wykorzystaniem naświetlonej presensybilizowanej pozytywowej płyty offsetowej
Kolor:	Pantone 485
Ilość:	40 kg
Elementy oznakowania i klasyfikacja substancji lub mieszaniny:	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (WE)
Forma:	Ciekła
Temperatura zapłonu:	>100 stopni C
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania. Do stosowania i składowania w temperaturze pokojowej.	

CZĘŚĆ 3

Farba wodna:	Mieszanina wodna na bazie dodatków, pigmentów i żywic
Zastosowanie:	Farba drukarska do druku na materiałach samoprzylepnych, etykietach, papierach

	antyadhezyjnych, termicznych, offsetowych i foliach. Wyłącznie dla użytkowania zawodowego / przemysłowego.
Zastosowanie:	Do druku za pomocą fotopolimeru, tulei sleeve, wałka apłowego
Kolor:	Pantone 2706 C
Ilość:	310 kg
Elementy oznakowania i klasyfikacja substancji lub mieszaniny:	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP)
Stan fizyczny:	Ciecz
Ph:	8 – 9,6
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania. Do stosowania i składowania w temperaturze pokojowej.	

CZĘŚĆ 4

Farba wodna:	Mieszanina wodna na bazie dodatków, pigmentów i żywic
Zastosowanie:	Farba drukarska do druku na materiałach samoprzylepnych, etykietach, papierach antyadhezyjnych, termicznych, offsetowych i foliach. Wyłącznie dla użytkowania zawodowego / przemysłowego.
Zastosowanie:	Do druku za pomocą fotopolimeru, tulei sleeve, wałka apłowego
Kolor:	Pantone 263 C
Ilość:	130 kg
Elementy oznakowania i klasyfikacja substancji lub mieszaniny:	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP)
Stan fizyczny:	Ciecz
Ph:	8 – 9,6
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania. Do stosowania i składowania w temperaturze pokojowej.	

CZĘŚĆ 5

Farba wodna:	Mieszanina wodna na bazie dodatków, pigmentów i żywic
Zastosowanie:	Farba drukarska do druku na materiałach samoprzylepnych, etykietach, papierach antyadhezyjnych, termicznych, offsetowych i foliach. Wyłącznie dla użytkowania zawodowego / przemysłowego.
Zastosowanie:	Do druku za pomocą fotopolimeru, tulei sleeve, wałka apłowego
Kolor:	Pantone 225 C

Caril

Ilość:	130 kg
Elementy oznakowania i klasyfikacja substancji lub mieszaniny:	Zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP)
Stan fizyczny:	Ciecz
Ph:	8 – 9,6
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania. Do stosowania i składowania w temperaturze pokojowej.	

CZĘŚĆ 6

Farba wodna:	Mieszanina wodna na bazie żywic syntetycznych, organicznych i / lub nieorganicznych pigmentów, dodatków w systemie rozpuszczalnikowym
Zastosowanie:	Do druku za pomocą fotopolimeru, tulei sleeve, wątki aplowego
Kolor / nazwa :	Special Weiss
Ilość:	10 kg
Klasyfikacja :	Zgodnie z dyrektywą Rady 67 / 548 / EWG lub dyrektywą 1999/45/WE
Forma:	Ciekła
Pełna rozpuszczalność / mieszalność z wodą	

PROKURENT
Ireneusz Kuźmicki