



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 1

Zamawiający: PAPIERY POWLEKANE „PASACO” SP. Z O.O., UL. TORUŃSKA 63A, 86-050 SOLEC KUJAWSKI,
NIP: 554-10-13-399, KRS 0000166348, TEL. +48 52 387 55 05, E MAIL: info@pasaco.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do opracowania materiału powlekającego zabezpieczającego materiały papierowe przed działaniem czynników zewnętrznych (kompozycja WODNA), wg poniższej specyfikacji

Część I

Wodna dyspersja kopolimerowa – powłokotwórcza o właściwościach powłoki odpornej na wodę i tłuszcze w ilości ok. 1500 kg dyspersji	
Odporność :	Substancja tworząca powłoki o dobrej odporności na wodę i olej (powłoki hydro i oleofobowe)
Zawartość substancji powłokotwórczej:	30 – 55 %
Właściwości barierowe dla oleju / tłuszczu:	Wg metody KIT test (skala 12 dla gramatury powłoki do 3,0 g/m ² , dla papierów typu kraft o gramaturach 30-40 g/m ²
Właściwości:	Tworzenie filmu / powłoki po odparowaniu wody w podwyższonej temperaturze
Wygląd:	Bezbarwna lub barwna ciecz tworząca transparentne powłoki po odparowaniu wody
Rodzaj ciał stałych:	Kopolimer, polimer
pH:	7,0 – 10,0 (20 – 25 °C)
Lepkość:	50 – 300 mPas (Brookfield LVT 2/60, 20 °C) wg ISO 1652



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Część II

Wodna, anionowa karboksylowana dyspersja kopolimeru styren / butadien, stosowana jako spoiwo w przemyśle papierniczym ~6000 kg dyspersji	
Lepkość :	250 – 400 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20°C) wg ISO 1652
Zawartość substancji stałej:	50 – 55 % - DIN ISO 976
Gęstość :	1,00 – 1,10 kg/dm ³ (20°C)
Film elastyczny, temperatura zeszklenia:	10 ÷ 20 °C
Stan skupienia :	Ciecz, dyspersja wodna
pH:	6,0 – 7,5 (20 °C)
Zapach:	Lekki, aromatyczny
Rozpuszczalność w wodzie:	Nierozpuszczalny, całkowicie mieszalny w każdej proporcji
Barwa:	Biała, lekko kremowa

Zakres oferty powinien obejmować:

- a) dostawę do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
- b) kartę charakterystyki (MSDS) - wymagany odrębny załącznik
- c) kartę produktu / specyfikację substancji - wymagany odrębny załącznik

PROKURENT
U. W.
Tadeusz Kuzmicki